

断熱材の仕様		種類・厚さのわかる写真又は納品書等(該当箇所マーキング)を貼付下さい。		断熱材の設置状況		部位毎の断熱材の設置状況がわかる写真を貼付下さい。吹付は検査ピン撮影。										
※選択した部位に☑の上、資料を添付下さい。																
①断熱材の仕様：☑外壁 □天井 □屋根 □				①断熱材の設置状況写真：☑外壁 □天井 □屋根 □												
1) 写真・納品書等をこの欄に貼付け下さい。 仕様と設置状況は 同じ部位を添付下さい 2) 納品書等を別途添付する場合は 該当箇所に①を明示下さい 3) 納品書等：現場名、断熱材の仕様、厚みが記載された書類。 別途納品書等添付				1) 												
②断熱材の仕様：□その他床 □外気床 ☑基礎 □				②断熱材の設置状況写真：□その他床 □外気床 ☑基礎 □												
空欄は部位名を記載の上、ご自由にご利用下さい 1) 写真・納品書等をこの欄に貼付け下さい。 2) 納品書等を別途添付する場合は 該当箇所に②を明示下さい 3) 納品書等：現場名、断熱材の仕様、厚みが記載された書類。 別途納品書等添付																
開口部の仕様		開口部の仕様(熱貫流率U値、日射熱取得率η値若しくは製品名等)及び現場名が分かる資料を貼付け下さい。(例：納品書・出荷証明書等 若しくは(一社)日本サッシ協会「外部開口部リスト」)														
※選択した部位に☑の上、資料を添付下さい。																
③開口部の仕様 (納品書・出荷証明書・外部開口部リスト・ガラス貼付けラベル等)																
1) 納品書等をこの欄に貼付け下さい。 (例：玄関扉とサッシを各一ヶ所の抜粋版) 2) 納品書等を別途添付する場合は 該当箇所に③を明示下さい。 3) (一社)日本サッシ協会「外部開口部リスト」を 別途添付する場合は、該当箇所に③を明示下さい。				出荷証明書 〇〇〇〇株式会社 御中 〇〇〇〇/〇/〇 株式会社□□ 工 事 名：〇〇〇〇工事 住 所：〇〇〇〇 下記のとおり出荷したことを証明いたします。 <table><tr><th>品 番</th><th>品 名</th><th>数 量</th></tr><tr><td>③ 〇〇〇〇</td><td>引違い窓 (ガラス種別〇〇)</td><td>〇〇</td></tr><tr><td>③ 〇〇〇〇</td><td>玄関ドア (〇〇〇)</td><td>〇〇</td></tr></table>				品 番	品 名	数 量	③ 〇〇〇〇	引違い窓 (ガラス種別〇〇)	〇〇	③ 〇〇〇〇	玄関ドア (〇〇〇)	〇〇
品 番	品 名	数 量														
③ 〇〇〇〇	引違い窓 (ガラス種別〇〇)	〇〇														
③ 〇〇〇〇	玄関ドア (〇〇〇)	〇〇														
設備の仕様		目視確認が困難な場合に納入仕様書、納品書等を貼付下さい。納品書は該当箇所にマーキングを行って下さい。														
④太陽光設備の仕様 (納品書等または設置全景写真)				⑤その他												
1) 太陽光パネルの設置枚数がわかる写真 又は納品書等をこの欄に貼付け下さい。 2) 納品書等を別途添付する場合は 該当箇所に⑤を明示下さい 別途納品書等添付				1) その他欄はご自由にご利用下さい。 資料等をこの欄に貼り付けて下さい。 2) 納品書等を別途添付する場合は 該当箇所に⑥を明示下さい 別途納品書等添付												

※ 現場で掲示する資料若しくは提出資料としてご利用下さい。また、K S オンラインの検査詳細からアップロードする場合は、P D F データに変換して下さい。

書類番号： □□□□/□/□

納品書

御中

株式会社□□□□□

7000-0000

登録番号：T0123456789012

TEL : 00-0000-0000

FAX : 00-0000-0000

担当：□□□□

下記の通り、納品いたします。

合計金額	¥1,110,800	(税込)
------	------------	------

該当商品が一式で明示がなく、納品書の内
訳等に記載の場合は内訳も添付ください

「※」は軽減税率対象品目です

開口部の仕様の添付資料として使用する場合は、該当箇所に を明示下さい。

外部開口部リスト2024年版（兼 製品保証及び納入明細書）

A シート

VER1

記入例【アルミ樹脂複合】

〔NO. / 〕

					現場納入日	〇〇〇〇年〇〇月〇〇日		取付確認日	〇〇〇〇年〇〇月〇〇日		
物件の名称		地域区分	販売店名(代表者名)		株式会社 〇〇サッシ販売		取扱い事業所	組立事業所登録NO.		施工(管理)者	納入確認者
〇△様邸 新築工事			取扱い事業所名		株式会社 〇〇サッシ販売 △△営業所		印	13－〇〇〇〇	印	印	
物件の所在地(又は地番)			事業所住所		〇〇県△△市×× 123－4						
〇〇県××市△△ 〇丁目△番地×号			TEL		0123-45-6789						

設置階	部位 (部屋)	建具番号 (窓番)	方位	窓・ ドア区分	開閉形式	サイズ呼称	開口面積			記入区分 仕様 又は計算 (試験)	建具仕様 種類	※1 参照	ガラス仕様 厚さ・種類 〔①～④各項目を全て記入〕				※2 参照	付属部材 (日射熱取得率のみに 適用)			住宅性能表示制度の必須項目						サッシ メーカー	シリー ズ名 又は 記号
							※外法寸法 (小数点第2位まで)	外法 W (mm)	外法 H (mm)				W×H (㎡)	① ガラ ス種 類	② Lo w-E の有 無	③ 中空 層種 類		④ 中空 層厚 み	なし	あり シャッター・雨戸 と障子 外付ブラインド	熱貫流率		日射熱取得率					
																					U値 [W/mK]	性能 根拠	付属 部材 なし	和障子	外付 ブラインド	性能 根拠		
選択	選択	直接記入	選択	選択	選択	直接記入	自動表記	自動表記	選択	自動表記	自動表記	選択	自動表記	自動表記	選択	選択	選択	自動表記/直接入力	自動表記	自動表記/直接入力	自動表記	自動表記	選択	直接記入				
1階	リビング	AW-1	南	一重窓	引違い	16520	1690	2030	3.43	仕様	2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ	
1階	リビング	AW-2	南	一重窓	引違い	16520	1690	2030	3.43	仕様	2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ	
1階	和室	AW-3	南	一重窓	引違い	25620	2600	2030	5.28	仕様	2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ	
2階	寝室	AW-4	南	一重窓	引違い	16509	1690	970	1.64	仕様	2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78		○		2.91	サッシ協HP		0.30		建研HP	日本サッシ	AJサッシ	
2階	子供室	AW-5	南	一重窓	引違い	16520	1690	2030	3.43	仕様	2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ	
2階	子供室	AW-6	南	一重窓	引違い	16520	1690	2030	3.43	仕様	2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ	
1階	トイレ	AW-7	北	一重窓	上げ下げ	06009	640	970	0.62	仕様	2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ	
1階	洗面所	AW-8	北	一重窓	たてすべり出し	06009	640	970	0.62	仕様	2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ	
1階	ホール	AW-9	北	一重窓	FIX	02611	300	1170	0.35	仕様	2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ	
2階	ホール	AW-10	北	一重窓	FIX	02609	300	970	0.29	仕様	2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ	
1階	トイレ	AW-11	北	一重窓	上げ下げ	06009	640	970	0.62	仕様	2	複層	LowE(日射取得型)	A	15	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ	
1階	リビング	AW-12	東	二重窓	引違い	16511	1690	1170	1.98	仕様	5	複層	無し	A	16	98	○			2.26	サッシ協HP	0.74			建研HP	日本サッシ	AJサッシ	
1階	キッチン	AW-13	東	一重窓	引違い	11907	1235	770	0.95	仕様	2	複層	LowE(日射取得型)	A	15	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ	
2階	子供室	AW-14	東	一重窓	たてすべり出し	06009	640	970	0.62	仕様	2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ	
1階	浴室	AW-15	西	一重窓	上げ下げ	06009	640	970	0.62	仕様	2	複層	LowE(日射取得型)	A	15	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ	
2階	寝室	AW-16	西	一重窓	上げ下げ	06009	640	970	0.62	仕様	2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ	
2階	クローゼット	AW-17	西	一重窓	たてすべり出し	06009	640	970	0.62	仕様	2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ	
1階	キッチン	AW-18	北	ドア	勝手口ドア	06020	640	2030	1.30	仕様	2	複層	LowE(日射取得型)	A	16	78	○			2.91	サッシ協HP	0.51			建研HP	日本サッシ	AJサッシ	
												#N/A					#N/A			#N/A					#N/A			
												#N/A					#N/A			#N/A					#N/A			
												#N/A					#N/A			#N/A					#N/A			

◎以下の行は大部分がガラスで構成されていないドア等の開口部(フラッシュドア・引戸)の入力行です。＊仕様を選択した場合の自動表記は2 ロック、掘込み錠、ポストなし、付属部材なしの場合です。

階	部位(部屋)	番号	方位	区分	開閉形式	呼称	W	H	開口面積	記入区分	建具仕様(枠)	建具仕様(戸)	*1参照	①種類	②Low-Eの有無	③中空層種類	④中空層厚み	*2参照	付属部材	熱貫流率U値	性能根拠	日射熱取得率η値	性能根拠	サッシメーカー	シリーズ名又は記号				
選 択	直接記入	選 択	選 択	選 択	選 択	直接記入			自動表記	選 択	選択	選択	自動表記	選 択					自動表記	直接記入	自動表記/直接入力	自動表記	直接記入	直接記入	選 択	直接記入			
1階	玄関	AW-19	西	ドア	玄関ドア	07422	790	2200	1.74	仕様	金属製熱遮断構造	金属製断熱フラッシュ構造	7-ドA2	ガラス無し	無し	N	無し	113	無し	1.90	サッシ協HP	0.05	計算/試験	日本サッシ	AJドア				
1階	キッチン	AW-20	北	引戸	玄関引戸	16520	640	2000	1.28	仕様	金属製熱遮断構造	金属製フラッシュ構造	7-ドA3	複層	LowE	A	問わず	126	無し	2.91	サッシ協HP	0.79	計算/試験	日本サッシ	AJ引戸				
													#N/A					#N/A		#N/A									
													#N/A					#N/A		#N/A									
													#N/A					#N/A		#N/A									
						合計開口面積			32.87															一般社団法人 日本サッシ協会 標準書式				2024.10.16	

一般社団法人 日本サッシ協会 標準書式 2024.10.16

※注記 ページ色のセル部分は、国立研究開発法人 建築研究所のホームページに掲載されている「住宅・住戸の外気性能計算条件入力シート」へ、外気性能を入力する際の必要項目を示す。

※1《建具の仕様》	1：（一重）木製または樹脂製	2：（一重）アルミ樹脂複合製	3：（一重）金属製熱遮断構造	3：（一重）金属製【アルミPG・SG】	5：（二重）金属製＋樹脂内窓
	7：フラッシュドア・引戸（樞軸ドア・引戸を除く大部分がガラスで構成されない開口部）ドア1～ドア11				
※2《ガラスの仕様》	1：ダブルLow-E 三層複層（G13以上×2）日射取得型 ～ 155：単板・・・詳細は記入要領「書式のプルダウン項目」のシート88行～245行を参照				